



Administración Federal de Ingresos Públicos
“2019 - AÑO DE LA EXPORTACIÓN”

ANEXO

Número:

Referencia: ANEXO I - SIGEA 18004-85-2018

ANEXO I (Artículo 1°)

LISTADO DE MERCADERÍAS CON VALOR CRITERIO

<i>POSICIÓN ARANCELARIA</i> <i>NCM</i>	<i>DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA</i>	<i>VALOR FOB U\$S</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>GRUPOS DE ORIGEN</i>
7315.82.00	Cadenas de eslabones soldados con una tensión mínima de rotura inferior a 400 N/mm ² , tipo patente, pulido, de diámetro del alambre del eslabón superior o igual a 2,5 mm pero inferior o igual a 25 mm.	1,25	Kilogramo	GR4
7315.82.00	Cadenas de eslabones soldados con una tensión mínima de rotura inferior a 400 N/mm ² , tipo patente, pulidas, de diámetro del alambre del eslabón inferior a 2,5 mm.	0,96	Kilogramo	GR4
7315.82.00	Cadenas de eslabones soldados con una tensión mínima de rotura inferior a 400 N/mm ² , tipo patente, pulidas, de diámetro del alambre del eslabón superior a 25 mm.	0,75	Kilogramo	GR4
7315.82.00	Cadenas de eslabones soldados con una tensión mínima de rotura inferior a 400 N/mm ² , tipo patente, galvanizado, de diámetro del alambre del eslabón superior o igual a 2,5 mm pero inferior o igual a 25 mm.	1,0	Kilogramo	GR4
	Cadenas de eslabones soldados con una tensión mínima de rotura inferior a 400 N/mm ² , tipo patente,			

7315.82.00	galvanizadas, de diámetro del alambre del eslabón inferior a 2,5 mm.	1,17	Kilogramo	GR4
7315.82.00	Cadenas de eslabones soldados con una tensión mínima de rotura inferior a 400 N/mm ² , tipo patente, galvanizadas, de diámetro del alambre del eslabón superior a 25 mm.	0,92	Kilogramo	GR4
7315.82.00	Cadenas de eslabones soldados con una tensión mínima de rotura inferior a 400 N/mm ² , excepto las tipo patente pulidas o galvanizadas, de diámetro del alambre del eslabón superior o igual a 2,5 mm pero inferior o igual a 25 mm.	1,71	Kilogramo	GR4
7315.82.00	Cadenas de eslabones soldados con una tensión mínima de rotura inferior a 400 N/mm ² , excepto las tipo patente pulidas o galvanizadas, de diámetro del alambre del eslabón inferior a 2,5 mm.	1,17	Kilogramo	GR4
7315.82.00	Cadenas de eslabones soldados con una tensión mínima de rotura inferior a 400 N/mm ² , excepto las tipo patente pulidas o galvanizadas, de diámetro del alambre del eslabón superior a 25 mm.	0,92	Kilogramo	GR4
7315.82.00	Cadenas de eslabones soldados con una tensión mínima de rotura superior o igual a 400 N/mm ² , tipo patente.	0,97	Kilogramo	GR4
7315.82.00	Cadenas de eslabones soldados con una tensión mínima de rotura superior o igual a 400 N/mm ² , excepto tipo patente.	1,40	Kilogramo	GR4